

ทางเลือกที่ลงตัว สู่ธุรกิจที่เป็นหนึ่ง

ทุกธุรกิจต้องการความช่วยเหลือที่ไว้วางใจได้
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์
พร้อมลดต้นทุนเพื่อให้คุ้มค่าใช้จ่ายที่สุด

brother
at your side



HL - L6200DW



One-stop centre for free downloadable templates



Brother strongly recommends the use of genuine Brother consumable products only. Benefits include better quality print, greater yields per consumable, protection of your machine from damages and achievement of optimum performance. As a precaution, please note that your machine warranty may not cover any damages arising from the use of non-genuine consumables.

Microsoft, Windows, the Windows logo and/or other Microsoft products referenced herein are either registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Brother and its logo are trademarks of Brother Industries Ltd., Japan. All specifications are subject to change without notice. All registered trademarks referenced herein are the property of their respective companies.
Brother International Corporation, Japan.

เพิ่มความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำประสิทธิภาพสูง
เครื่องพิมพ์เพื่อธุรกิจอย่างแท้จริง

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำของบราเดอร์รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบในเชิงบูรณาการ
ประสิทธิภาพพร้อมด้วยระบบต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต
ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ



สร้างมาเพื่อ รับมือความท้าทายทางธุรกิจ

ร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจากแบรนด์
ที่จะยกระดับคุณภาพงานของคุณ

สร้างประสิทธิภาพที่วางใจได้

พิมพ์งานได้มากตามต้องการด้วยเครื่องพิมพ์ที่คงทนและประสิทธิภาพสูง
โดยสามารถพิมพ์งานได้สูงถึงเดือนละ 100,000 หน้า¹

สร้างความคุ้มค่า

ตลับผงหมึกขนาดใหญ่พิเศษช่วยให้คุณพิมพ์งานได้ถึง 12,000 หน้า² โดยสิ้นเปลืองน้อยกว่าเดิม
เลือกการตั้งค่าการใช้หมึกรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พิมพ์ได้อย่างประหยัดยิ่งขึ้น

สร้างความสามารถในการผลิต

มุ่งเน้นงานพิมพ์ในปริมาณมากและประหยัดเวลาในการป้อนกระดาษใหม่ด้วยถาดป้อนกระดาษมาตรฐานที่สามารถรองรับ
กระดาษได้ถึง 520 แผ่น¹ ช่องป้อนกระดาษนอกประต่องค์ที่รองรับกระดาษได้ 50 แผ่น ทั้งยังสามารถเพิ่มถาด
ป้อนกระดาษเสริมได้อีกสองถาด เพิ่มปริมาณกระดาษที่รองรับเป็น 1,610 แผ่น¹

เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้

- ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 50 แผ่นต่อนาที¹
- ความเร็วในการสแกนเอกสารแบบ 2 หน้าสูงถึง 56 หน้าต่อนาที³
- สแกนและถ่ายเอกสารได้คราวละหลายหน้า
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติรองรับกระดาษ 70 แผ่น⁴

¹ สำหรับ HL-L6200DW เท่านั้น ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 11160-2:1996

² สำหรับ TN-3478 เท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

³ สำหรับการสแกนเอกสารแบบทวิหน้าด้วย MFC-L5900DW เท่านั้น ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17991

⁴ สำหรับ DCP-L5600DN และ MFC-L5900DW เท่านั้น

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ
พร้อมเทคโนโลยี Dual CIS
รองรับกระดาษ 70 แผ่น



ช่องป้อนกระดาษนอกประต่องค์
รองรับกระดาษ 50 แผ่น

ถาดป้อนกระดาษมาตรฐาน
รองรับกระดาษ 250 แผ่น

ช่องบอกปริมาณกระดาษ

ถาดป้อนกระดาษเสริม
รองรับกระดาษได้ 520 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษเสริมเป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่ม
ปริมาณกระดาษที่รองรับอาจแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษ

MFC-L5900DW



ฟังก์ชันการพิมพ์จาก USB
โดยตรง*

*สำหรับรุ่น DCP และ MFC เท่านั้น



จอสี TFT LCD หน้าจอกว้าง
3.7 นิ้ว*

**สำหรับ HL-L6200DW และ MFC-L5900DW เท่านั้น



หน้าจอแสดงผลใช้งานง่าย*



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย**



ลดความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปกป้องเอกสารของคุณ

จัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คของบราเดอร์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้หน่วยควบคุมเพียงตัวเดียว
ด้วยซอฟต์แวร์ **BRAdmin Professional**

เครื่องมือบริหารจัดการผ่านระบบเน็ตเวิร์คนี้ช่วยให้สามารถกำหนดค่าระยะไกลและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น จำนวนหน้า พงศมาณี และสถานะแม่พิมพ์ภาพ ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าปริมาณการพิมพ์ของผู้ใช้แต่ละคน คุณสามารถควบคุมต้นทุนในการพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น ระบบเตือนระยะเวลาเครื่องพิมพ์ขัดข้องกันก็ยิ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ซอฟต์แวร์นี้ยังมีชุดระบบเสริมความปลอดภัย เพื่อช่วยรักษาความลับของเอกสารของคุณ

สร้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรก



Secure Function Lock 3.0*

ช่วยให้ควบคุมการใช้งานได้มากกว่าเดิม ทั้งการใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มและเดี่ยว โดยให้พื้ดูแลระบบจำกัดฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ได้



Internet Protocol Security (IPSec)*

ช่วยให้สามารถเข้ารหัสงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เครื่องพิมพ์ได้



Print Archive

บันทึกไฟล์สำรองในรูปแบบ PDF สำหรับงานพิมพ์ทุกงานไว้ในที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถทำ E-Documentation ได้อย่างง่ายดายขึ้น



Secure Reset

ลบข้อมูลที่เก็บไว้จากเมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้กลับสู่ค่าตั้งต้นเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทได้รับการปกป้องไว้ต่อไป



Active Directory**

กำหนดให้พิมพ์เอกสารเมื่อใส่รหัสผ่าน ที่ถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้ยังไม่ต้องจำรหัสผ่านหลายชุดเนื่องจากรหัสผ่านจะเหมือนกับรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์



ตอบโจทย์เพื่อการทำงานอย่างราบรื่นและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

- **Brother Special Solutions Customisation (SSC)** ช่วยให้สามารถดัดแปลงอุปกรณ์ของบราเดอร์ได้ตามความต้องการของคุณ ด้วยการประสานงานอย่างลงตัว เราจึงสามารถช่วยคุณสร้างแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจเฉพาะด้าน
- **Brother Solutions Interface (BSI)**** เป็นบริการทางเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละงานได้

สร้างเพื่อการใช้งานแบบพกพาที่สะดวกสบาย*

การนำอุปกรณ์พกพามาใช้ในกระบวนการทำงานกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าแล้วมาด้วย Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint® และ Google Cloud Print คุณสามารถพิมพ์งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์และพิมพ์โดยตรงได้จากอุปกรณ์แบบพกพา

- พิมพ์ไฟล์ JPEG และ PDF
- สแกนเป็นไฟล์ JPEG
- ดูตัวอย่างการถ่ายเอกสาร / แฟกซ์
- บันทึกข้อมูลไปที่ iCloud สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Apple

* สำหรับทุกรุ่นยกเว้น HL-L5000D


** สำหรับ DCP-L5600DN, MFC-L5700DN และ MFC-L5900DW เท่านั้น

ข้อมูลรุ่นผลิตภัณฑ์ สำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่ว่าความต้องการทางธุรกิจของคุณจะเป็นเช่นไร
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ยาว-ดำนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ




HL-L5100DN



พิมพ์ได้สูงสุด 40 หน้าต่อนาที
พิมพ์ 2 หน้าต่อใบ
หน่วยความจำ 512 MB
อีเธอร์เน็ต
SFL 3.0



HL-L6200DW



พิมพ์ได้สูงสุด 50 หน้าต่อนาที
พิมพ์ 2 หน้าต่อใบ
หน่วยความจำ 1 GB
ทุกชนิดอีเธอร์เน็ต
SFL 3.0
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย




DCP-L5600DN



พิมพ์ได้สูงสุด 40 หน้าต่อนาที
พิมพ์ 2 หน้าต่อใบ
หน่วยความจำ 512 MB
อีเธอร์เน็ต
SFL 3.0
จอ TFT LCD กว้าง 3.7 นิ้ว
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษ 70 แผ่น



MFC-L5900DW



พิมพ์ได้สูงสุด 40 หน้าต่อนาที
พิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
หน่วยความจำ 1 GB
ทุกชนิดอีเธอร์เน็ต
SFL 3.0
จอ TFT LCD กว้าง 3.7 นิ้ว
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ พร้อมเทคโนโลยี Dual CIS รองรับกระดาษ 70 แผ่น
แฟ้ม 2 หน้าอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

มีวัสดุการพิมพ์ สำหรับรุ่นต่อไปนี้



TN-3428
ตลับผงหมึกมาตรฐาน
พิมพ์เอกสารได้
3,000 หน้า



TN-3448
ตลับผงหมึกขนาดใหญ่
พิมพ์เอกสารได้
8,000 หน้า



TN-3478
ตลับผงหมึกขนาดใหญ่
พิเศษพิมพ์เอกสารได้
12,000 หน้า



DR-3455
แม่พิมพ์ภาพพิมพ์เอกสารได้
30,000 หน้า

ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 ปริมาณงานพิมพ์ภาพอ้างอิงตามอัตรา 1 หน้า / งาน

	เครื่องพิมพ์		เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	
	HL-L5100DN	HL-L6200DW	DCP-L5600DN	MFC-L5900DW
ฟังก์ชันหลัก	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ สมมติบัตร	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ สมมติบัตร	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
คุณสมบัติการพิมพ์				
ความเร็วในการพิมพ์ (เอกสารขนาด A4/Letter)	สูงสุด 40/42 หน้าที่ต่อนาที	สูงสุด 50/52 หน้าที่ต่อนาที	สูงสุด 40/42 หน้าที่ต่อนาที	สูงสุด 40/42 หน้าที่ต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1200 x 1200 dpi		สูงสุด 1200 x 1200 dpi	
ระยะเวลาในการพิมพ์พร้อม (โหมด Ready)	ต่ำกว่า 7.2 วินาที	ไม่ถึง 7.5 วินาที	ไม่ถึง 7.2 วินาที	
การพิมพ์เอกสาร 2 หน้า	การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ		การพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ	
การพิมพ์แบบพิเศษ	การพิมพ์แบบ N in -1 การพิมพ์ใบเดือ (สำหรับ Windows® เท่านั้น) การพิมพ์ลายน้ำ (สำหรับ Windows® เท่านั้น) การพิมพ์เอกสารสองหน้าพร้อมกัน (สำหรับ Windows® เท่านั้น) Secure Print		การพิมพ์แบบ N in -1 การพิมพ์ใบเดือ (สำหรับ Windows®) การพิมพ์ลายน้ำ (สำหรับ Windows®) การพิมพ์เอกสารสองหน้าพร้อมกัน (สำหรับ Windows®) Secure Print	
ภาษาการพิมพ์	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
โหมด Quiet	มี		มี	
การถ่ายเอกสาร				
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (เอกสารขนาด A4/Letter)	-	-	สูงสุด 40/42 หน้าที่ต่อนาที	
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	-	-	1200 x 600 dpi	
อัตราการย่อ-ขยาย	-	-	25% - 400% โดยปรับค่าได้ครั้งละ 1%	
การถ่ายเอกสารแบบหลายสำเนา / ชุด	-	-	สูงสุด 99 สำเนา	
การสแกนเอกสาร				
รูปแบบการสแกน	-	-	แนว-ดิ่ง / ฝั - ตามขอบกระดาษอัตโนมัติหรือสแกนเอกสารตามขอบ	
การสแกนเอกสาร 2 หน้า (รวมการถ่ายภาพ)	-	-	ไม่มี (CIS)	มี (Dual CIS)
ความละเอียด (Optical / ใสบนขยาย)	-	-	สูงสุด 1200 x 1200 dpi/สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi	
การสแกนเอกสาร	-	-	สแกนใบดัชนี สแกนรูปภาพ สแกนใบ OCR สแกนใบโพส สแกนใบดัชนีสีพร้อม (ดาวน์โหลด) สแกนใบ FTP สแกนใบ SFT สแกนใบ USB สแกนใบระบบเดือ (สำหรับ Windows® เท่านั้น)	สแกนใบดัชนี สแกนรูปภาพ สแกนใบ OCR สแกนใบโพส สแกนใบดัชนีสีพร้อม สแกนใบ FTP สแกนใบ SFT สแกนใบ USB สแกนใบระบบเดือ (สำหรับ Windows® เท่านั้น)
ความเร็วในการสแกน (แนว-ดิ่ง / ฝั) หลายใบ	-	-	สูงสุด 28/20 หน้าที่ต่อนาที**	สูงสุด 28/20 หน้าที่ต่อนาที**
การเชื่อมต่อ				
ความเร็วของโมเด็ม	-	-	-	33.6Kbps Super G3
ความเร็วในการรับ / ส่งแฟกซ์จากหน่วยความจำ (แนว-ดิ่ง)	-	-	-	2.5 วินาทีโดยประมาณ (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
การรับ / ส่งแฟกซ์จากหน่วยความจำ / การรับแฟกซ์เดือกระดาษ	-	-	-	สูงสุด 500 หน้า (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
การโทรด้วยเสียง	-	-	300 หมายเลข (สามารถใช้งานได้พร้อมไฟล์ "Scan to Email server" เท่านั้น)	300 หมายเลข
การโทรเป็นกลุ่ม	-	-	20 กลุ่ม (สามารถใช้งานได้พร้อมไฟล์ "Scan to Email server" เท่านั้น)	20 กลุ่ม
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร	-	-	-	350 หมายเลข
การส่ง PC Fax	-	-	-	มี (ใช้ได้กับ Windows®, Mac® [FaxShare Software by Brother], Linux® [LPR/CUPS PC-FAX Send Driver]) มี (ใช้ได้กับ Windows®)
คุณสมบัติการแฟกซ์อื่นๆ	-	-	-	การส่งแฟกซ์แบบ 2 หน้า ซิมพลิแฟกซ์ (โหมด Simple) การส่งเอกสารแฟกซ์อัตโนมัติ สมบูรณ์ของเวลา (สูงสุด 50 รายการ) โหมดที่เชื่อมต่อแฟกซ์ การส่งแฟกซ์พร้อมไฟล์ การส่งแฟกซ์พร้อมไฟล์ การสแกนเอกสารเข้าหน่วยความจำ (ประมาณ 2.5 วินาที การส่งต่อแฟกซ์)
การจัดกระดาษ				
ถาดป้อนกระดาษ (ถาดป้อนกระดาษมาตรฐาน)	250 ใบบน	520 ใบบน	250 ใบบน	
ช่องป้อนกระดาษแบบประหลาด	50 ใบบน		50 ใบบน	
ถาดออกกระดาษออก (คว่ำหน้า)	150 ใบบน		150 ใบบน	
ถาดป้อนกระดาษ (อุปกรณ์เสริม)	250 ใบบน (LT-5500) หรือ 520 ใบบน (LT-6500) x 2 ถาด (สูงสุด 1,040 ใบบน)	250 ใบบน (LT-5500) หรือ 520 ใบบน (LT-6500) x 2 ถาด หรือ 250 ใบบน x 3 ถาด (สูงสุด 1,040 ใบบน)	250 ใบบน (LT-5500) หรือ 520 ใบบน (LT-6500) x 2 ถาด (สูงสุด 1,040 ใบบน)	
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ	-	-	70 ใบบน	70 ใบบน
ขนาดของกระดาษ (ถาดป้อนกระดาษมาตรฐาน)	A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal		A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	
อื่นๆ				
หน่วยความจำ	512MB	1GB	512MB	1GB
หน่วยประมวลผล	Cortex-A9 (800MHz)		Cortex-A9 (800MHz)	
หน้าจอแสดงผล	16 ตัวอักษร x 1 บรรทัด		จอสี TFT LCD หน้าจอกว้าง 3.7 นิ้ว	
Windows® (Host-Based)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2		Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น), Server 2003 x64 Edition (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น), Vista, Server 2008 (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น), Server 2008 R2 (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น), Server 2012 R2 (ใช้พารามิเตอร์เท่านั้น)	
Apple Mac®	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (ดาวน์โหลด)		Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (ดาวน์โหลด)	
Linux® (Linux® Printer Driver)	CUPS, LPD/LPRng (สามารถเลือก x86/x64)		CUPS, LPD/LPRng (สามารถเลือก x86/x64)	
Universal Printer Driver	มี (BRScript/PCL)		มี (BRScript/PCL)	
การเชื่อมต่อ / สมมติบัตร	ระบบเดือเริ่มต้น ในตัวเครื่อง 10/100 Base-TX Hi-Speed 2.0	ระบบไร้สายในตัวเครื่อง 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, สมมติบัตรเดือเริ่มต้น 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T Hi-Speed 2.0	ระบบเดือเริ่มต้น ในตัวเครื่อง 10/100 Base-TX Hi-Speed 2.0	ระบบไร้สายในตัวเครื่อง 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, สมมติบัตรเดือเริ่มต้น 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T Hi-Speed 2.0
การใช้พลังงาน (โหมด Sleep/Ready)	6.5W/32W		7.5W/34W	
ชนิดเครื่องจ่ายไฟ	220-240V, AC 50/60Hz		220-240V, AC 50/60Hz	
Webconnect (Brother's App)	-	-	มี	
วัสดุการพิมพ์				
ตลับหมึกมาตรฐาน	TN-3428: ประมาณ 3,000 หน้า*		TN-3428: ประมาณ 3,000 หน้า*	
ตลับหมึกมาตรฐานตลับหมึกขนาดใหญ่	TN-3448: ประมาณ 8,000 หน้า*		TN-3448: ประมาณ 8,000 หน้า*	
ตลับหมึกมาตรฐานตลับหมึกพิเศษ	TN-3478: ประมาณ 12,000 หน้า*		TN-3478: ประมาณ 12,000 หน้า*	
แม่พิมพ์ภาพ	DR-3455: ประมาณ 30,000 หน้า*		DR-3455: ประมาณ 30,000 หน้า*	
ขนาดและน้ำหนัก				
ขนาด (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง)	373 x 388 x 255 มม.	373 x 388 x 287 มม.	495 x 427 x 486 มม.	495 x 427 x 486 มม.
น้ำหนัก	11.1 กก.	12.4 กก.	17.5 กก.	17.7 กก.

* ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

** ตามมาตรฐาน with ISO/IEC 17991

*** สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ <http://solutions.brother.com>